Roxit Česko s.r.o.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 49452011, DIČ: CZ49452011, bankovní spojení: č.ú. 5001246048/2700 (IBAN: CZ50 2700 0000 0050 0124 6048, BIC: BACXCZPP)
tel.: +420 222 868 264, e-mail: office@frischbeton.eu, www.frischbeton.eu
Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 (certifikační orgán č. 3031 - SILMOS-Q s.r.o.),
systém protikorupčního managementu dle ISO 37001 a systém řízení compliance dle ISO 37301 (certifikační orgán Austrian Standards plus GmbH),
a systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 (certifikační orgán č. 3115 - EURO CERT group).

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

platnost od 1.7.2026

pro betonárnu: Sokolov, Dobrovského 530, 356 04 Dolní Rychnov

schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18

vedoucí provozní jednotky a obchodní zástupce: Ing. Bc. Jan Foltýn, tel.:+420 602 431 226, e-mail: jan.foltyn@frischbeton.eu
obchodní zástupce: Hana Vojáková, tel.: +420 724 247 965, email: hana.vojakova@frischbeton.eu
dispečink: Karel Švejnoha., tel.: +420 724 024 492, e-mail: karel.svejnoha@frischbeton.eu

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	$D_{max}16$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}16$ Kč/m³ s 21% DPH	Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	$D_{max}16$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}16$ Kč/m³ s 21% DPH
C8/10	*bez Svp*	S1	**2 750**	3 328		X0, XC1, XC2	S3	**3 850**	4 659
		S3	**2 810**	3 400		X0 (T/90)	S3	**3 800**	4 598
C12/15	X0	S1	**2 910**	3 521		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	**3 850**	4 659
	X0	S3	**2 960**	3 582	**C30/37**	XA2 *	S3	**3 950**	4 780
C16/20	X0	S1	**3 090**	3 739		XD3, XA3 *	S3	**4 100**	4 961
	X0	S3	**3 160**	3 824		XA2, XA3	S3		
	X0 (T/90)	S3	**3 100**	3 751		XF2, XF3, XF4	S3	**4 220**	5 106
	XC1	S3	**3 160**	3 824	**C35/45**	X0	S3, S4	**4 250**	5 143
	XC2	S3	**3 190**	3 860		XC1, XC2	S3, S4	**4 250**	5 143
C20/25	X0	S1	**3 210**	3 884		X0 (T/90)	S3, S4	**4 200**	5 082
	X0	S3	**3 350**	4 054		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	**4 250**	5 143
	X0 (T/90)	S3	**3 300**	3 993		XA2 *	S3, S4	**4 250**	5 143
	XC1, XC2	S3	**3 390**	4 102		XD3, XA3 *	S3, S4	**4 300**	5 203
	XC3	S3	**3 450**	4 175		XA2, XA3	S3, S4		
C25/30	X0	S1	**3 390**	4 102		XF2, XF3, XF4	S3, S4	**4 450**	5 385
	X0, XC1, XC2	S3	**3 550**	4 296	**C40/50**	X0	S3, S4		
	X0 (T/90)	S3	**3 500**	4 235		XC1, XC2	S3, S4		
	XC3, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	**3 600**	4 356		X0 (T/90)	S3, S4		
	XC4	S3	**3 650**	4 417		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4		
	XA2 *	S3	**3 650**	4 417		XA2 *	S3, S4		
	XA2	S3				XD3, XA3 *	S3, S4		
	XF2, XF3	S3	**4 050**	4 901		XF2, XF3	S3, S4		

** beton není odolný vůči síranové, uhličitanové agresi*

NEKONSTRUKČNÍ BETON A MALTA PRO LOŽNÍ VRSTVU

Norma	Označení	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Označení	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
ČSN 73 6131	C16/20 n XF1	**3 550**	4 296	C20/25 n XF3	**3 800**	4 598

CEMENTOVÉ POTĚRY

Norma	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	$D_{max}4$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}4$ Kč/m³ s 21% DPH	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	$D_{max}4$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}4$ Kč/m³ s 21% DPH
PTN - F - 03/11	CP10	S1	**2 790**	3 376	CP10	S2	**2 860**	3 461
PTN - F - 03/11	CP15	S1	**3 000**	3 630	CP15	S2	**3 050**	3 691
PTN - F - 03/11	CP20	S1	**3 150**	3 812	CP20	S3	**3 200**	3 872
PTN - F - 03/11	CP25	S1	**3 300**	3 993	CP25	S3	**3 350**	4 054
PTN - F - 03/11	CP30	S1	**3 550**	4 296	CP30	S3	**3 630**	4 392

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

Norma	Druh	Třída (R_c)	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Třída (R_c)	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	$C_{3/4}$	**2 250**	2 723	$C_{8/10}$	**2 350**	2 844
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	$C_{5/6}$	**2 300**	2 783			

CEMENTO-POPÍLKOVÉ SUSPENZE

Norma	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
PTN - F - 01/12	CPS	1,5 (MPa)	**2 450**	2 965	CPS	5,0 (MPa)	**3 080**	3 727
PTN - F - 01/12	CPS	2,0 (MPa)	**2 900**	3 509	CPS	10,0 (MPa)	**3 200**	3 872

Roxit Česko s.r.o.

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

Název	Norma	Označení	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou	ČSN 73 6127-1	ŠCM	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Lehce zhutnitelný beton - FB SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C16/20 XC1 (F.1.1) - D_{max}16 - SF1	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Lehce zhutnitelný beton - FB SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C20/25 XC1 (F.1.1) - D_{max}16 - SF1	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Lehce zhutnitelný beton - FB SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C25/30 XC2 (F.1.1) - D_{max}16 - SF1	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Lehce zhutnitelný beton - FB SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C30/37 XC2 (F.1.1) - D_{max}16 - SF1	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Samozhutnitelný beton - SCC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C25/30 XC2 (F.1.1) - D_{max}16 - SF2	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Samozhutnitelný beton - SCC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C30/37 XC3 (F.1.1) - D_{max}16 - SF2	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Samozhutnitelný beton - SCC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C30/37 XF4 (F.1.1) - D_{max}16 - SF2	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
FB Liquid Power Concrete (cem. litý potěr 20 MPa)	ČSN EN 13813	CT-C20-F4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
FB Liquid Power Concrete (cem. litý potěr 25 MPa)	ČSN EN 13813	CT-C25-F5	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
FB Liquid Power Concrete (cem. litý potěr 30 MPa)	ČSN EN 13813	CT-C30-F6	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 20 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C20-F4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 25 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C25-F5	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 30 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C30-F6	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Mezerovitý beton	ČSN 73 6124-2	MCB	**2 800**	3 388
Mechanicky zpevněné kamenivo (obj. min. 7 dní předem)	ČSN EN 13285 ed. 2, ČSN 73 6126-1	MZK 0/32 G_C	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 - 6,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 600 - F 1800	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,3 - 1,9 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 350 - PSB 1500	**informace u regionálního obchodního zástupce**	

ČERSTVÉ BETONY PRO SPECIÁLNÍ GEOTECHNICKÉ PRÁCE

BETON PRO PILOTOVÉ ZALOŽENÍ DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku, varianta	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzistence	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
C25/30 Piloty - ukládání v suchých podmínkách	XA2 *	S4	**3 850**	4 659
C25/30 Piloty - ukládání v mokrých podmínkách	XA2 *	S4	**3 900**	4 719
C30/37 Piloty - ukládání v suchých podmínkách	XA2 *	S4	**3 950**	4 780
C30/37 Piloty - ukládání v mokrých podmínkách	XA2 *	S4	**4 000**	4 840

** Beton není odolný vůči síranové, uhličitanové agresi. Pokud je prostředí XA2 vyvoláno množstvím síranových iontů v zemině nebo vodě, je nutné použít síranový cement (SR), upozornit betonárnu a konzultovat nabídku s regionálním obchodním zástupcem.*

VLASTNÍ PRODUKTY

FB WR - BETON PRO BÍLOU VANU DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (s přihlédnutím k TP ČSB 02 Bílé vany)

Varianta	Třída (pevnost v tlaku 90denní)	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzistence	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
B - *basic*	C25/30	X0, XC4, XA2	S4	**3 750**	4 538
B - *basic*	C30/37	X0, XC4, XA2	S4	**3 950**	4 780
B - *basic*	C35/45	X0, XC4, XA2	S4	**4 250**	5 143

FB FLOOR - PODLAHOVÉ SMĚSI DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 PRO ÚPRAVU LEŠTĚNÍM, HLAZENÍM, ČI V KOMBINACI S VYSOKOPEVNOSTNÍMI VSYPY

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	D_{max}	Konzistence	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
C20/25	X0, XC1, XC2	16 nebo 22	S4	**3 800**	4 598
C25/30	X0, XC1, XC2	16 nebo 22	S4	**3 900**	4 719
C30/37	X0, XC1, XC2	16 nebo 22	S4	**4 000**	4 840

FB ZÁSYPOVÝ MATERIÁL

Frakce	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Frakce	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
0/4	**1 000**	1 210	8/16	**1 400**	1 694
4/8	**1 400**	1 694	11/22	**1 400**	1 694

OSTATNÍ SLUŽBY

Název	bez DPH	s 21% DPH
Maximální horní mez frakce kameniva D_{max}8	**150 Kč/m³**	182 Kč/m³
Čerstvý beton bez příměsi	**100 Kč/m³**	121 Kč/m³
Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka	**250 Kč/m³**	303 Kč/m³
Superplastifikátor na přání zákazníka	**200 Kč/m³**	242 Kč/m³
Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C30/37 včetně)	**50 Kč/m³**	61 Kč/m³
Zimní opatření od 15. 11. do 15. 3. - automaticky a v podmínkách s nízkými teplotami (pod +5 °C) při použití zimních opatření	**200 Kč/m³**	242 Kč/m³
Práce mimo pracovní dobu betonárny	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Mimopracovní doba - v sobotu (v rámci provozní doby 6:00 h - 20:00 h)	**150 Kč/m³**	182 Kč/m³
Mimopracovní doba - v neděli a ve svátek (v rámci provozní doby 6:00 h - 20:00 h)	**200 Kč/m³**	242 Kč/m³
Práce ve večerních hodinách - od 20:00 h do 22:00 h při nepřetržitém dokončování odpolední betonáže	**280 Kč/m³**	339 Kč/m³
Pozdní zrušení v den objednané betonáže (zrušení zákazníkem po uzavření objednávek, tj. od 14:00 h den před betonáží)	**5 000 Kč/případ**	6 050 Kč/případ
Poplatek za odloženou dodávku (o více než 1 hodinu oproti objednanému termínu)	**5 000 Kč/h**	6 050 Kč/h
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace	**1 500 Kč/m³**	1 815 Kč/m³
Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně.		

POZNÁMKY

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazních zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CB I, CB II, CB III, LC, garantovaný modul pružnosti E_{cm}, válcovaný beton apod.).

U pevnostních tříd betonů je na dodacím listu vždy uváděn minimálně nejvyšší stupeň vlivu prostředí, splňující i nižší stupně vlivu prostředí, specifikované kupujícím.

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.

Ceník, technické listy produktů a bezpečnostní listy jsou k dispozici také na www.frischbeton.eu.

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět	Cena v Kč/m³ při přepravě 6 m³ bez DPH	s 21% DPH	Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět	Cena v Kč/m³ při přepravě 6 m³ bez DPH	s 21% DPH
5	do 5 km	**245**	296	**45**	nad 40 km do 45 km	**585**	708
10	nad 5 km do 10 km	**295**	357	**50**	nad 45 km do 50 km	**635**	768
15	nad 10 km do 15 km	**335**	405	**55**	nad 50 km do 55 km	**685**	829
20	nad 15 km do 20 km	**375**	454	**60**	nad 55 km do 60 km	**735**	889
25	nad 20 km do 25 km	**415**	502	**65**	nad 60 km do 65 km	**805**	974
30	nad 25 km do 30 km	**455**	551	**70**	nad 65 km do 70 km	**865**	1 047
35	nad 30 km do 35 km	**495**	599	**80**	nad 70 km do 80 km	**915**	1 107
40	nad 35 km do 40 km	**535**	647	**90**	nad 80 km do 90 km	**1015**	1 228

V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, resp. upravit pásmo. O této skutečnosti bude kupující předem informován. V případě jízdy po zpoplatněných komunikacích bude přeúčtováno mýtné či jiná daň, platná v daném období.
Každé další pásmo 90 Kč / 10 km. Doprava betonu autodomíchávačem se vždy účtuje minimálně 6 m³.

	bez DPH	s 21% DPH
Nakládka a prvních 30 minut vykládky od příjezdu na stavbu je zdarma.		
Dalších započatých 15 minut vykládky	**360 Kč / 15 min**	436 Kč / 15 min
Jízda za hranicemi v Německu	**1 200 Kč/výjezd**	1 452 Kč/výjezd

Doprava betonu konzistence S1, S2 a zásypových materiálů dle možností betonárny - informace na dispečinku.

ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

Výkon čerpadel se účtuje za každých započatých 15 minut od příjezdu čerpadla na stavbu.	Čerpání v Kč za 15 min		plus Kč / přečerpaný m³ betonu	
Výškový dosah výložníku	**bez DPH**	s 21% DPH	**bez DPH**	s 21% DPH
Pumpomix 24	**600**	726	**35**	42
34,36 m	**620**	750	**35**	42
38 m	**680**	823	**35**	42

Možnost přistavení čerpadla s delším dosahem na dotaz.

Ostatní služby	bez DPH	s 21% DPH
Přepravní výkon čerpadel do 42 m (přístavné na stavbu)	**2 500 Kč**	3 025 Kč
Jízda za hranicemi v Německu	**1 200 Kč/výjezd**	1 452 Kč/výjezd
Přeprava betonu v bubnu PUMI jednorázově	**1 200 Kč**	1 452 Kč
Chemický přípravek na najetí čerpadla - addiment	**500 Kč**	605 Kč
Přídavné ocelové potrubí	**100 Kč/bm/den**	121 Kč/bm/den
Přídavné ohebné potrubí	**130 Kč/bm/den**	157 Kč/bm/den
Čerpání drátkobetonu	**50 Kč/m³**	61 Kč/m³
Zpomalovací koleno - "S" koleno	**500 Kč**	605 Kč
Čerpání od 22:00 h do 06:00 h	**50 Kč / 15 min**	61 Kč / 15 min
Čerpání v sobotu	**50 Kč / 15 min**	61 Kč / 15 min
Čerpání v neděli a ve svátek	**50 Kč / 15 min**	61 Kč / 15 min
Zbytečný výjezd čerpadla + ujeté kilometry z betonárny na stavbu a zpět	**2 000 Kč + 47 Kč/km**	2 420 Kč + 57 Kč/km
Přeprava potrubí nad 10 bm - sazba za ujetý km	**16 Kč**	19 Kč
Mytí čerpadla mimo staveniště	**+ 0,5 h v sazbě použitého čerpadla**	

ZKUŠEBNÍ VÝKONY A TECHNOLOGICKÝ SERVIS NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Zkušební výkony a služby	bez DPH	s 21% DPH
Zhotovení zkušebních těles	**680 Kč/ks**	823 Kč/ks
Zkouška konzistence sednutím	**310 Kč/ks**	375 Kč/ks
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu	**730 Kč/ks**	883 Kč/ks
Stanovení pevnosti v tlaku, objemová hmotnost ztvrdlého betonu	**1 100 Kč/ks**	1 331 Kč/ks
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou	**2 260 Kč/ks**	2 735 Kč/ks
Stanovení odolnosti proti CHRL (metoda C)	**6 310 Kč/ks**	7 635 Kč/ks
Minimální obsah mikropórů A_{300} ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L)	**6 310 Kč/ks**	7 635 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T100, T150 (à 25 cyklů - sada 3 těles) dle ČSN 73 1322	**5 200 Kč/sada**	6 292 Kč/sada
Stanovení statického modulu pružnosti (E_{cm})	**10 660 Kč/ks**	12 899 Kč/ks
Výjezd technologického vozu	**50 Kč/km**	61 Kč/km

Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.
Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 h předchozího dne.

OBJEDNÁVKY BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

Pro zajištění maximální přesnosti dodávek je nutné na dispečinku betonárny uplatnit objednávky na beton

na pracovní dny	na dny pracovního volna	na dny pracovního klidu
do 12:00 hodin předcházejícího dne	2 dny před pracovním volnem do 12:00 hodin	řešeno individuální dohodou

Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 72 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na www.frischbeton.eu.