**Roxit Česko s.r.o.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 49452011, DIČ: CZ49452011, bankovní spojení: č.ú. 5001246048/2700 (IBAN: CZ50 2700 0000 0050 0124 6048, BIC: BACXCZPP)
tel.: +420 222 868 264, e-mail: office@frischbeton.eu, www.frischbeton.eu
Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 (certifikační orgán č. 3031 - SILMOS-Q s.r.o.),
systém protikorupčního managementu dle ISO 37001 a systém řízení compliance dle ISO 37301 (certifikační orgán Austrian Standards plus GmbH),
a systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 (certifikační orgán č. 3115 - EURO CERT group).

# CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

**platnost od 1.7.2026**

**pro betonárnu: Troubelice, čp. 24, 783 83 Troubelice**

**schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17**

**dispečink: tel.: +420 737 266 448**
**vedoucí betonárny a obchodní zástupce: Jaroslava Hubáčková, tel.: +420 731 627 908, e-mail: jaroslava.hubackova@frischbeton.eu**
**vedoucí provozní jednotky: Ing. Jiří Voráč, tel.: +420 737 266 443, e-mail: jiri.vorac@frischbeton.eu**

## ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (Tabulky F.1.1)

| Třída pevnosti v tlaku | Stupně vlivu prostředí (Svp) | Konzist. | $D_{max}16$ Kč/m³ bez DPH | $D_{max}16$ Kč/m³ s 21% DPH | Třída pevnosti v tlaku | Stupně vlivu prostředí (Svp) | Konzist. | $D_{max}16$ Kč/m³ bez DPH | $D_{max}16$ Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C8/10** | *bez Svp* | S1 | **2 630** | 3 182 | | X0, XC1, XC2 | S3 | **3 750** | 4 538 |
| | | S3 | **2 680** | 3 243 | | X0 (T/90) | S3 | | |
| **C12/15** | X0 | S1 | **2 830** | 3 424 | | XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1 | S3 | **3 780** | 4 574 |
| | X0 | S3 | **2 910** | 3 521 | **C30/37** | XA2 * | S3 | **3 780** | 4 574 |
| **C16/20** | X0 | S1 | **2 970** | 3 594 | | XD3, XA3 * | S3 | **3 960** | 4 792 |
| | X0 | S3 | **3 070** | 3 715 | | XA2, XA3 | S3 | | |
| | X0 (T/90) | S3 | | | | XF2, XF3, XF4 | S3 | **4 090** | 4 949 |
| | XC1 | S3 | **3 110** | 3 763 | **C35/45** | X0 | S4 | **3 950** | 4 780 |
| | XC2 | S3 | **3 110** | 3 763 | | XC1, XC2 | S4 | **3 950** | 4 780 |
| **C20/25** | X0 | S1 | **3 160** | 3 824 | | X0 (T/90) | S4 | | |
| | X0, XC1 | S3 | **3 260** | 3 945 | | XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1 | S4 | **4 020** | 4 864 |
| | X0 (T/90) | S3 | | | | XA2 * | S4 | **4 050** | 4 901 |
| | XC2 | S3 | **3 280** | 3 969 | | XD3, XA3 * | S4 | **4 100** | 4 961 |
| | XC3 | S3 | **3 280** | 3 969 | | XA2, XA3 | S4 | | |
| **C25/30** | X0 | S1 | **3 320** | 4 017 | | XF2, XF3, XF4 | S4 | **4 190** | 5 070 |
| | X0, XC1, XC2 | S3 | **3 410** | 4 126 | **C40/50** | X0 | S4 | | |
| | X0 (T/90) | S3 | | | | XC1, XC2 | S4 | | |
| | XC3, XD1, XD2, XA1, XF1 | S3 | **3 490** | 4 223 | | X0 (T/90) | S4 | | |
| | XC4 | S3 | **3 490** | 4 223 | | XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1 | S4 | | |
| | XA2 * | S3 | **3 550** | 4 296 | | XA2 * | S4 | | |
| | XA2 | S3 | | | | XD3, XA3 * | S4 | | |
| | XF2, XF3 | S3 | **3 840** | 4 646 | | XF2, XF3 | S4 | | |

** beton není odolný vůči síranové, uhličitanové agresi*

## NEKONSTRUKČNÍ BETON A MALTA PRO LOŽNÍ VRSTVU

| Norma | Označení | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH | Označení | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČSN 73 6131 | C16/20 n XF1 | **3 170** | 3 836 | M25 XF3 | **3 370** | 4 078 |
| ČSN 73 6131 | C20/25 n XF3 | **3 310** | 4 005 | M30 XF4 | **3 450** | 4 175 |

## CEMENTOVÉ POTĚRY

| Norma | Třída (pevnost v tlaku v MPa) | Konzist. | $D_{max}4$ Kč/m³ bez DPH | $D_{max}4$ Kč/m³ s 21% DPH | Třída (pevnost v tlaku v MPa) | Konzist. | $D_{max}4$ Kč/m³ bez DPH | $D_{max}4$ Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTN - F - 03/11 | CP10 | S1 | **2 670** | 3 231 | CP10 | S2 | **2 750** | 3 328 |
| PTN - F - 03/11 | CP15 | S1 | **2 850** | 3 449 | CP15 | S2 | **2 920** | 3 533 |
| PTN - F - 03/11 | CP20 | S1 | **3 020** | 3 654 | CP20 | S3 | **3 090** | 3 739 |
| PTN - F - 03/11 | CP25 | S1 | **3 160** | 3 824 | CP25 | S3 | **3 260** | 3 945 |
| PTN - F - 03/11 | CP30 | S1 | **3 330** | 4 029 | CP30 | S3 | **3 430** | 4 150 |

## SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

| Norma | Druh | Třída ($R_c$) | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH | Třída ($R_c$) | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1 | SC | $C_{3/4}$ | **2 140** | 2 589 | $C_{8/10}$ | **2 200** | 2 662 |
| ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1 | SC | $C_{5/6}$ | **2 170** | 2 626 | | | |

## CEMENTO-POPÍLKOVÉ SUSPENZE

| Norma | Označení | Pevnost v tlaku | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH | Označení | Pevnost v tlaku | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTN - F - 01/12 | CPS | 1,5 (MPa) | **2 160** | 2 614 | CPS | 5,0 (MPa) | **2 490** | 3 013 |
| PTN - F - 01/12 | CPS | 2,0 (MPa) | **2 270** | 2 747 | CPS | 10,0 (MPa) | **2 790** | 3 376 |

**Roxit Česko s.r.o.**

## SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

| Název | Norma | Označení | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|
| Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou | ČSN 73 6127-1 | ŠCM | **2 870** | 3 473 |
| Lehce zhutnitelný beton - FB SDC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C16/20 XC1 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF1 | **3 200** | 3 872 |
| Lehce zhutnitelný beton - FB SDC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C20/25 XC1 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF1 | **3 320** | 4 017 |
| Lehce zhutnitelný beton - FB SDC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C25/30 XC2 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF1 | **3 520** | 4 259 |
| Lehce zhutnitelný beton - FB SDC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C30/37 XC2 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF1 | **3 760** | 4 550 |
| Samozhutnitelný beton - SCC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C25/30 XC2 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF2 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Samozhutnitelný beton - SCC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C30/37 XC3 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF2 | **3 780** | 4 574 |
| Samozhutnitelný beton - SCC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C30/37 XC4 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF2 | **3 820** | 4 622 |
| FB Liquid Power Concrete (cementový litý potěr 20 MPa) | ČSN EN 13813 | CT-C20-F4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| FB Liquid Power Concrete (cementový litý potěr 25 MPa) | ČSN EN 13813 | CT-C25-F5 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| FB Liquid Power Concrete (cementový litý potěr 30 MPa) | ČSN EN 13813 | CT-C30-F6 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 20 MPa) | ČSN EN 13813 | CA-C20-F4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 25 MPa) | ČSN EN 13813 | CA-C25-F5 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 30 MPa) | ČSN EN 13813 | CA-C30-F6 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Mezerovitý beton | ČSN 73 6124-2 | MCB | **2 680** | 3 243 |
| Mechanicky zpevněné kamenivo (obj. min. 7 dní předem) | ČSN EN 13285 ed. 2, ČSN 73 6126-1 | MZK 0/32 $G_C$ | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 - 6,0 MPa) | PTN - F - 04/15 | F 600 - F 1800 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,3 - 1,9 MPa) | PTN - F - 04/15 | PSB 350 - PSB 1500 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |

## ČERSTVÉ BETONY PRO SPECIÁLNÍ GEOTECHNICKÉ PRÁCE

**BETON PRO PILOTOVÉ ZALOŽENÍ DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (Tabulky F.1.1)**

| Třída pevnosti v tlaku, varianta | Stupně vlivu prostředí (Svp) | Konzistence | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|
| C25/30 Piloty - ukládání v suchých podmínkách | XA2 * | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| C25/30 Piloty - ukládání v mokrých podmínkách | XA2 * | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| C30/37 Piloty - ukládání v suchých podmínkách | XA2 * | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| C30/37 Piloty - ukládání v mokrých podmínkách | XA2 * | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |

** Beton není odolný vůči síranové, uhličitanové agresi. Pokud je prostředí XA2 vyvoláno množstvím síranových iontů v zemině nebo vodě, je nutné použít síranový cement (SR), upozornit betonárnu a konzultovat nabídku s regionálním obchodním zástupcem.*

## VLASTNÍ PRODUKTY

**FB WR - BETON PRO BÍLOU VANU DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (s přihlédnutím k TP ČSB 02 Bílé vany)**

| Varianta | Třída (pevnost v tlaku 90denní) | Stupně vlivu prostředí (Svp) | Konzistence | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| B - *basic* | C25/30 | X0, XC4, XA2 | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| B - *basic* | C30/37 | X0, XC4, XA2 | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| B - *basic* | C35/45 | X0, XC4, XA2 | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |

**FB FLOOR - PODLAHOVÉ SMĚSI DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 PRO ÚPRAVU LEŠTĚNÍM, HLAZENÍM, ČI V KOMBINACI S VYSOKOPEVNOSTNÍMI VSYPY**

| Třída pevnosti v tlaku | Stupně vlivu prostředí (Svp) | $D_{max}$ | Konzistence | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| C20/25 | X0, XC1, XC2 | 16 | S4 | **3 320** | 4 017 |
| C25/30 | X0, XC1, XC2 | 16 | S4 | **3 520** | 4 259 |
| C30/37 | X0, XC1, XC2 | 16 | S4 | **3 790** | 4 586 |

**FB ZÁSYPOVÝ MATERIÁL**

| Frakce | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH | Frakce | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/4 | **1 350** | 1 634 | 8/16 | **1 350** | 1 634 |
| 4/8 | **1 350** | 1 634 | | | |

## OSTATNÍ SLUŽBY

| Název | bez DPH | s 21% DPH |
|---|---|---|
| Maximální horní mez frakce kameniva $D_{max}$8 | **140 Kč/m³** | 169 Kč/m³ |
| Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka | **120 Kč/m³** | 145 Kč/m³ |
| Čerstvý beton s předpoklady pro pohledový beton | **150 Kč/m³** | 182 Kč/m³ |
| Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C30/37 včetně) | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Zimní opatření od 15. 11. do 15. 3. - automaticky a v podmínkách s nízkými teplotami (pod +5 °C) při použití zimních opatření | **150 Kč/m³** | 182 Kč/m³ |
| Mimopracovní doba - ve všední den od 20:00 h do 6:00 h, v sobotu, v neděli a ve svátek | **160 Kč/m³** | 194 Kč/m³ |
| Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace | **1 500 Kč/m³** | 1 815 Kč/m³ |
| Poplatek za pozdní zrušení objednaného mixu (zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek, tj. od 14:00 h den před betonáží) | **2 000 Kč/mix** | 2 420 Kč/mix |
| Poplatek za opožděně zrušenou dodávku (méně než 6 hodin před začátkem) | **10 000 Kč/případ** | 12 100 Kč/případ |
| Poplatek za odloženou dodávku (o více než 2 hodiny oproti objednanému termínu) | **10 000 Kč/h** | 12 100 Kč/h |
| Poplatek za odloženou dodávku (o více než 2 hodiny oproti objednanému termínu) - prostoj mixu | **1 500 Kč/h/mix** | 1 815 Kč/h/mix |
| Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně. | | |

## POZNÁMKY

*Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazních zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CB I, CB II, CB III, LC, garantovaný modul pružnosti $E_{cm}$, válcovaný beton apod.).*

*U pevnostních tříd betonů je na dodacím listu vždy uváděn minimálně nejvyšší stupeň vlivu prostředí, splňující i nižší stupně vlivu prostředí, specifikované kupujícím.*

*Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).*

*Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.*

*Ceník, technické listy produktů a bezpečnostní listy jsou k dispozici také na www.frischbeton.eu.*

# CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

## DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

| Číslo pásma | Vzdálenost na stavbu a zpět | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21 % DPH | Číslo pásma | Vzdálenost na stavbu a zpět | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21 % DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | do 5 km | **200** | 242 | **45** | nad 40 km do 45 km | **540** | 653 |
| **10** | nad 5 km do 10 km | **220** | 266 | **50** | nad 45 km do 50 km | **580** | 702 |
| **15** | nad 10 km do 15 km | **260** | 315 | **55** | nad 50 km do 55 km | **620** | 750 |
| **20** | nad 15 km do 20 km | **310** | 375 | **60** | nad 55 km do 60 km | **660** | 799 |
| **25** | nad 20 km do 25 km | **350** | 424 | **65** | nad 60 km do 65 km | **700** | 847 |
| **30** | nad 25 km do 30 km | **410** | 496 | **70** | nad 65 km do 70 km | **750** | 908 |
| **35** | nad 30 km do 35 km | **460** | 557 | **80** | nad 70 km do 80 km | **820** | 992 |
| **40** | nad 35 km do 40 km | **500** | 605 | **za každých dalších 10 km** | | **80 navíc** | 97 navíc |

V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, resp. upravit pásmo. O této skutečnosti bude kupující předem informován.
Doprava betonu autodomíchávačem se vždy účtuje minimálně 5 m³.

| | bez DPH | s 21% DPH |
|---|---|---|
| Nakládka a prvních 30 minut vykládky od příjezdu na stavbu je zdarma. | | |
| Každých dalších započatých 15 minut vykládky do 90 minut | **250 Kč / 15 min** | 303 Kč / 15 min |
| Každých dalších započatých 15 minut vykládky nad 90 minut | **490 Kč / 15 min** | 593 Kč / 15 min |
| Použití výpustné roury po předchozí domluvě s dispečinkem | **500 Kč/mix** | 605 Kč/mix |

Doprava betonů konzistence S1, S2 a zásypových materiálů dle možností betonárny - informace na dispečinku.

## ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

U výkonu čerpadel se účtuje každých započatých 15 minut od příjezdu čerpadla na stavbu po jeho odjezd, výkon zahrnuje i mytí čerpadla na stavbě.

| **Výškový dosah výložníku** | **bez DPH** | s 21% DPH |
|---|---|---|
| 20 m - PUMI (mix pumpa) | **2 500 Kč/h** | 3 025 Kč/h |
| do 33 m | **2 500 Kč/h** | 3 025 Kč/h |
| do 38 m | **2 700 Kč/h** | 3 267 Kč/h |
| 42 m | **2 800 Kč/h + 40 Kč/m³** | 3 388 Kč/h + 48 Kč/m³ |
| 46 m | **3 000 Kč/h + 50 Kč/m³** | 3 630 Kč/h + 61 Kč/m³ |
| Stabilní čerpadlo (pístové, šnekové) | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| **Ostatní služby** | **bez DPH** | s 21% DPH |
| Přistavení čerpadla do 38 m na stavbu | **2 600 Kč/den** | 3 146 Kč/den |
| Přistavení čerpadla 42 m a 46 m na stavbu | **5 000 Kč/den** | 6 050 Kč/den |
| Přistavení PUMI (mix pumpa) na stavbu | **2 600 Kč/den** | 3 146 Kč/den |
| Chemický přípravek na najetí čerpadla | **500 Kč/dávka** | 605 Kč/dávka |
| Přídavné ocelové potrubí | **120 Kč/bm/den** | 145 Kč/bm/den |
| Přídavné gumové hadice | **140 Kč/bm/den** | 169 Kč/bm/den |
| Přídavné zpomalovací koleno | **350 Kč/ks/den** | 424 Kč/ks/den |
| Odvoz a likvidace zbytkového betonu v násypce čerpadla | **400 Kč** | 484 Kč |
| Zbytečný výjezd čerpadla (pozdní zrušení objednávky - méně než 12 hodin před začátkem akce) | **2 500 Kč** | 3 025 Kč |
| Čekání záložního čerpadla | **1 200 Kč / 30 min** | 1 452 Kč / 30 min |
| Mytí čerpadla mimo staveniště | **1 200 Kč** | 1 452 Kč |

## ZKUŠEBNÍ VÝKONY A TECHNOLOGICKÝ SERVIS NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

| **Zkušební výkony a služby** | **bez DPH** | s 21% DPH |
|---|---|---|
| Zhotovení zkušebních těles | **680 Kč/ks** | 823 Kč/ks |
| Zkouška konzistence sednutím | **310 Kč/ks** | 375 Kč/ks |
| Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu | **730 Kč/ks** | 883 Kč/ks |
| Stanovení pevnosti v tlaku, objemová hmotnost ztvrdlého betonu | **1 100 Kč/ks** | 1 331 Kč/ks |
| Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou | **2 260 Kč/ks** | 2 735 Kč/ks |
| Stanovení odolnosti proti CHRL (metoda C) | **6 310 Kč/ks** | 7 635 Kč/ks |
| Minimální obsah mikropórů $A_{300}$ ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L) | **6 310 Kč/ks** | 7 635 Kč/ks |
| Stupeň mrazuvzdornosti T100, T150 (à 25 cyklů - sada 3 těles) dle ČSN 73 1322 | **5 200 Kč/sada** | 6 292 Kč/sada |
| Stanovení statického modulu pružnosti ($E_{cm}$) | **10 660 Kč/ks** | 12 899 Kč/ks |
| Výjezd technologického vozu | **50 Kč/km** | 61 Kč/km |

Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.
Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme po předchozí dohodě s betonárnou.

## OBJEDNÁVKY BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

Pro zajištění maximální přesnosti dodávek je nutné na dispečinku betonárny uplatnit objednávky na beton

| na pracovní dny | na dny pracovního volna | na dny pracovního klidu |
|---|---|---|
| do 12:00 hodin předcházejícího dne | 2 dny před pracovním volnem do 12:00 hodin | řešeno individuální dohodou |

Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 48 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.

**Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na www.frischbeton.eu.**