Roxit Česko s.r.o.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 49452011, DIČ: CZ49452011, bankovní spojení: č.ú. 5001246048/2700 (IBAN: CZ50 2700 0000 0050 0124 6048, BIC: BACXCZPP)
tel.: +420 222 868 264, e-mail: office@frischbeton.eu, www.frischbeton.eu
Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 (certifikační orgán č. 3031 - SILMOS-Q s.r.o.),
systém protikorupčního managementu dle ISO 37001 a systém řízení compliance dle ISO 37301 (certifikační orgán Austrian Standards plus GmbH),
a systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 (certifikační orgán č. 3115 - EURO CERT group).

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

platnost od 1.7.2026

pro betonárnu: Opava, Hlavní 1494/23 (areál STRABAG Asfalt), 747 06 Opava - Kylešovice

schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

obchodní zástupce: Andrea Ratajská, tel.: +420 602 736 236, e-mail: andrea.ratajska@frischbeton.eu
dispečink: tel.: +420 731 627 906

pro betonárnu: Dolní Benešov, Opavská 584 (areál štěrkovny), 747 22 Dolní Benešov

schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

obchodní zástupce a vedoucí provozní jednotky: Lumír Vinklárek, tel.: +420 737 266 449, e-mail: lumir.vinklarek@frischbeton.eu
dispečink: tel.: +420 731 627 964

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	$D_{max}16$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}16$ Kč/m³ s 21% DPH	Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	$D_{max}16$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}16$ Kč/m³ s 21% DPH
C8/10	*bez Svp*	S1	**2 750**	3 328		X0, XC1, XC2,	S3	**3 640**	4 404
		S3	**2 800**	3 388		X0 (T/90)	S3		
C12/15	X0	S1	**2 950**	3 570		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	**3 950**	4 780
	X0	S3	**3 000**	3 630	**C30/37**	XA2 *	S3	**4 000**	4 840
C16/20	X0	S1	**3 100**	3 751		XD3, XA3 *	S3	**4 000**	4 840
	X0	S3	**3 160**	3 824		XA2, XA3	S3		
	X0 (T/90)	S3				XF2, XF3, XF4	S3	**4 050**	4 901
	XC1	S3	**3 160**	3 824		X0	S4	**3 800**	4 598
	XC2	S3	**3 160**	3 824		XC1, XC2	S4	**3 800**	4 598
C20/25	X0	S1	**3 220**	3 896		X0 (T/90)	S4		
	X0	S3	**3 280**	3 969	**C35/45**	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S4	**4 080**	4 937
	X0 (T/90)	S3				XA2 *	S4	**4 130**	4 997
	XC1, XC2	S3	**3 280**	3 969		XD3, XA3 *	S4	**4 130**	4 997
	XC3	S3	**3 330**	4 029		XA2, XA3	S4		
C25/30	X0	S1	**3 440**	4 162		XF2, XF3, XF4	S4	**4 130**	4 997
	X0, XC1, XC2,	S3	**3 500**	4 235		X0	S4		
	X0 (T/90)	S3				XC1, XC2	S4		
	XC3, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	**3 870**	4 683		X0 (T/90)	S4		
	XC4	S3	**3 900**	4 719	**C40/50**	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S4		
	XA2 *	S3	**3 900**	4 719		XA2 *	S4		
	XA2	S3				XD3, XA3 *	S4		
	XF2, XF3	S3	**3 900**	4 719		XF2, XF3	S4		

** beton není odolný vůči síranové, uhličitanové agresi*

NEKONSTRUKČNÍ BETON A MALTA PRO LOŽNÍ VRSTVU

Norma	Označení	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Označení	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
ČSN 73 6131	C16/20 n XF1	**3 300**	3 993	M25 XF3	**3 640**	4 404
ČSN 73 6131	C20/25 n XF3	**3 480**	4 211	M30 XF4	**3 850**	4 659

CEMENTOVÉ POTĚRY

Norma	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	$D_{max}4$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}4$ Kč/m³ s 21% DPH	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	$D_{max}4$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}4$ Kč/m³ s 21% DPH
PTN - F - 03/11	CP10	S1	**2 950**	3 570	CP10	S2	**3 000**	3 630
PTN - F - 03/11	CP15	S1	**3 100**	3 751	CP15	S2	**3 150**	3 812
PTN - F - 03/11	CP20	S1	**3 250**	3 933	CP20	S3	**3 300**	3 993
PTN - F - 03/11	CP25	S1	**3 400**	4 114	CP25	S3	**3 450**	4 175
PTN - F - 03/11	CP30	S1	**3 640**	4 404	CP30	S3	**3 690**	4 465

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

Norma	Druh	Třída (R_c)	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Třída (R_c)	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	$C_{3/4}$	**2 600**	3 146	$C_{8/10}$	**2 720**	3 291
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	$C_{5/6}$	**2 650**	3 207			

CEMENTO-POPÍLKOVÉ SUSPENZE

Norma	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
PTN - F - 01/12	CPS	1,5 (MPa)	**2 520**	3 049	CPS	5,0 (MPa)	**2 640**	3 194
PTN - F - 01/12	CPS	2,0 (MPa)	**2 560**	3 098	CPS	10,0 (MPa)	**2 850**	3 449

Roxit Česko s.r.o.

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

Název	Norma	Označení	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou	ČSN 73 6127-1	ŠCM	**3 280**	3 969
Lehce zhutnitelný beton - FB SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C16/20 XC1 (F.1.1) - D_{max}16 - SF1	**3 350**	4 054
Lehce zhutnitelný beton - FB SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C20/25 XC1 (F.1.1) - D_{max}16 - SF1	**3 450**	4 175
Lehce zhutnitelný beton - FB SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C25/30 XC2 (F.1.1) - D_{max}16 - SF1	**3 650**	4 417
Lehce zhutnitelný beton - FB SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C30/37 XC2 (F.1.1) - D_{max}16 - SF1	**3 900**	4 719
Samozhutnitelný beton - SCC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C25/30 XC2 (F.1.1) - D_{max}16 - SF2	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Samozhutnitelný beton - SCC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C30/37 XC3 (F.1.1) - D_{max}16 - SF2	**4 340**	5 251
Samozhutnitelný beton - SCC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C30/37 XC4 (F.1.1) - D_{max}16 - SF2	**4 400**	5 324
FB Liquid Power Concrete (cementový litý potěr 20 MPa)	ČSN EN 13813	CT-C20-F4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
FB Liquid Power Concrete (cementový litý potěr 25 MPa)	ČSN EN 13813	CT-C25-F5	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
FB Liquid Power Concrete (cementový litý potěr 30 MPa)	ČSN EN 13813	CT-C30-F6	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 20 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C20-F4	**6 100**	7 381
Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 25 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C25-F5	**6 300**	7 623
Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 30 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C30-F6	**6 500**	7 865
Mezerovitý beton	ČSN 73 6124-2	MCB	**2 750**	3 328
Mechanicky zpevněné kamenivo (obj. min. 7 dní předem)	ČSN EN 13285 ed. 2, ČSN 73 6126-1	MZK 0/32 G_C	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 - 6,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 600 - F 1800	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,3 - 1,9 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 350 - PSB 1500	**informace u regionálního obchodního zástupce**	

ČERSTVÉ BETONY PRO SPECIÁLNÍ GEOTECHNICKÉ PRÁCE

BETON PRO PILOTOVÉ ZALOŽENÍ DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku, varianta	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzistence	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
C25/30 Piloty - ukládání v suchých podmínkách	XA2 *	S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
C25/30 Piloty - ukládání v mokrých podmínkách	XA2 *	S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
C30/37 Piloty - ukládání v suchých podmínkách	XA2 *	S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
C30/37 Piloty - ukládání v mokrých podmínkách	XA2 *	S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	

** Beton není odolný vůči síranové, uhličitanové agresi. Pokud je prostředí XA2 vyvoláno množstvím síranových iontů v zemině nebo vodě, je nutné použít síranový cement (SR), upozornit betonárnu a konzultovat nabídku s regionálním obchodním zástupcem.*

VLASTNÍ PRODUKTY

FB WR - BETON PRO BÍLOU VANU DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (s přihlédnutím k TP ČSB 02 Bílé vany)

Varianta	Třída (pevnost v tlaku 90denní)	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzistence	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
B - *basic*	C25/30	X0, XC4, XA2	S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
B - *basic*	C30/37	X0, XC4, XA2	S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
B - *basic*	C35/45	X0, XC4, XA2	S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	

FB FLOOR - PODLAHOVÉ SMĚSI DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 PRO ÚPRAVU LEŠTĚNÍM, HLAZENÍM, ČI V KOMBINACI S VYSOKOPEVNOSTNÍMI VSYPY

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	D_{max}	Konzistence	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
C20/25	X0, XC1, XC2	16	S4	**3 340**	4 041
C25/30	X0, XC1, XC2	16	S4	**3 560**	4 308
C30/37	X0, XC1, XC2	16	S4	**3 730**	4 513

FB ZÁSYPOVÝ MATERIÁL

Frakce	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Frakce	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
0/4	**1 350**	1 634	8/16	**1 350**	1 634
4/8	**1 350**	1 634	11/22	**1 350**	1 634

OSTATNÍ SLUŽBY

Název	bez DPH	s 21% DPH
Maximální horní mez frakce kameniva D_{max}8	**140 Kč/m³**	169 Kč/m³
Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka	**180 Kč/m³**	218 Kč/m³
Čerstvý beton s předpoklady pro pohledový beton	**150 Kč/m³**	182 Kč/m³
Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C30/37 včetně)	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Zimní opatření od 15. 11. do 15. 3. - automaticky a v podmínkách s nízkými teplotami (pod +5 °C) při použití zimních opatření	**150 Kč/m³**	182 Kč/m³
Mimopracovní doba - ve všední den od 20:00 h do 6:00 h, v sobotu, v neděli a ve svátek	**160 Kč/m³**	194 Kč/m³
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace	**1 500 Kč/m³**	1 815 Kč/m³
Poplatek za pozdní zrušení objednaného mixu (zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek, tj. od 14:00 h den před betonáží)	**2 000 Kč/mix**	2 420 Kč/mix
Poplatek za opožděně zrušenou dodávku (méně než 6 hodin před začátkem)	**10 000 Kč/příp.**	12 100 Kč/případ
Poplatek za odloženou dodávku (o více než 2 hodiny oproti objednanému termínu)	**10 000 Kč/h**	12 100 Kč/h
Poplatek za odloženou dodávku (o více než 2 hodiny oproti objednanému termínu) - prostoj mixu	**1 500 Kč/h/mix**	1 815 Kč/h/mix
Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně.		

POZNÁMKY

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazních zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CB I, CB II, CB III, LC, garantovaný modul pružnosti E_{cm}, válcovaný beton apod.).

U pevnostních tříd betonů je na dodacím listu vždy uváděn minimálně nejvyšší stupeň vlivu prostředí, splňující i nižší stupně vlivu prostředí, specifikované kupujícím.

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.

Ceník, technické listy produktů a bezpečnostní listy jsou k dispozici také na www.frischbeton.eu.

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět	Kč/m³		Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět	Kč/m³	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
5	do 5 km	**250**	303	**45**	nad 40 km do 45 km	**550**	666
10	nad 5 km do 10 km	**270**	327	**50**	nad 45 km do 50 km	**580**	702
15	nad 10 km do 15 km	**290**	351	**55**	nad 50 km do 55 km	**620**	750
20	nad 15 km do 20 km	**320**	387	**60**	nad 55 km do 60 km	**650**	787
25	nad 20 km do 25 km	**360**	436	**65**	nad 60 km do 65 km	**700**	847
30	nad 25 km do 30 km	**420**	508	**70**	nad 65 km do 70 km	**760**	920
35	nad 30 km do 35 km	**480**	581	**80**	nad 70 km do 80 km	**840**	1 016
40	nad 35 km do 40 km	**520**	629	**za každých dalších 10 km**		**90 navíc**	109 navíc

V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, resp. upravit pásmo. O této skutečnosti bude kupující předem informován.

Doprava betonu autodomíchávačem se vždy účtuje minimálně 5 m³.

	bez DPH	s 21% DPH
Nakládka a prvních 30 minut vykládky od příjezdu na stavbu je zdarma.		
Každých dalších započatých 15 minut vykládky do 90 minut	**290 Kč / 15 min**	351 Kč / 15 min
Každých dalších započatých 15 minut vykládky nad 90 minut	**490 Kč / 15 min**	593 Kč / 15 min
Použití výpustné roury po předchozí domluvě s dispečinkem	**350 Kč/mix**	424 Kč/mix

Doprava betonu konzistence S1, S2 a zásypových materiálů dle možností betonárny - informace na dispečinku.

VÝKONY ČERPADEL

U výkonu čerpadel se účtuje každých započatých 15 minut od příjezdu čerpadla na stavbu po jeho odjezd, výkon zahrnuje i mytí čerpadla na stavbě.

Výškový dosah výložníku	v Kč/h		+ v Kč/m³	
	bez DPH	s 21% DPH	bez DPH	s 21% DPH
do 28 m	**2 500**	3 025		
do 32 m	**2 700**	3 267		
do 36 m	**2 900**	3 509		
do 38 m	**3 100**	3 751		
do 40 m	**3 200**	3 872		
do 42 m	**3 400**	4 114	**45**	54
do 46 m	**3 600**	4 356	**55**	67
nad 46 m	**dle dohody**			

Ostatní služby	bez DPH	s 21% DPH
Přistavení čerpadla na stavbu	**1 900 Kč/den**	2 299 Kč/den
PUMI (mix pumpa), stabilní čerpadlo (pístové, šnekové)	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Chemický přípravek na najetí čerpadla	**390 Kč/dávka**	472 Kč/dávka
Přídavné ocelové potrubí	**120 Kč/bm/den**	145 Kč/bm/den
Přídavné gumové hadice	**140 Kč/bm/den**	169 Kč/bm/den
Přídavné zpomalovací koleno	**350 Kč/ks/den**	424 Kč/ks/den
Odvoz a likvidace zbytkového betonu v násypce čerpadla	**400 Kč**	484 Kč
Zbytečný výjezd čerpadla nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hodin před začátkem akce)	**3 000 Kč**	3 630 Kč
Čekání záložního čerpadla	**1 200 Kč / 30 min**	1 452 Kč / 30 min
Mytí čerpadla mimo staveniště	**1 200 Kč**	1 452 Kč

ZKUŠEBNÍ VÝKONY A TECHNOLOGICKÝ SERVIS NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Zkušební výkony a služby	bez DPH	s 21% DPH
Zhotovení zkušebních těles	**680 Kč/ks**	823 Kč/ks
Zkouška konzistence sednutím	**310 Kč/ks**	375 Kč/ks
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu	**730 Kč/ks**	883 Kč/ks
Stanovení pevnosti v tlaku, objemová hmotnost ztvrdlého betonu	**1 100 Kč/ks**	1 331 Kč/ks
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou	**2 260 Kč/ks**	2 735 Kč/ks
Stanovení odolnosti proti CHRL (metoda C)	**6 310 Kč/ks**	7 635 Kč/ks
Minimální obsah mikropórů A_{300} ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L)	**6 310 Kč/ks**	7 635 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T100, T150 (à 25 cyklů - sada 3 těles) dle ČSN 73 1322	**5 200 Kč/sada**	6 292 Kč/sada
Stanovení statického modulu pružnosti (E_{cm})	**10 660 Kč/ks**	12 899 Kč/ks
Výjezd technologického vozu	**50 Kč/km**	61 Kč/km

Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.

Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme po předchozí dohodě s betonárnou.

OBJEDNÁVKY BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

Pro zajištění maximální přesnosti dodávek je nutné na dispečinku betonárny uplatnit objednávky na beton

na pracovní dny	na dny pracovního volna	na dny pracovního klidu
do 12:00 hodin předcházejícího dne	2 dny před pracovním volnem do 12:00 hodin	řešeno individuální dohodou

Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 48 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na www.frischbeton.eu.