**Roxit Česko s.r.o.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 49452011, DIČ: CZ49452011, bankovní spojení: č.ú. 5001246048/2700 (IBAN: CZ50 2700 0000 0050 0124 6048, BIC: BACXCZPP)
tel.: +420 222 868 264, e-mail: office@frischbeton.eu, www.frischbeton.eu
Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 (certifikační orgán č. 3031 - SILMOS-Q s.r.o.),
systém protikorupčního managementu dle ISO 37001 a systém řízení compliance dle ISO 37301 (certifikační orgán Austrian Standards plus GmbH),
a systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 (certifikační orgán č. 3115 - EURO CERT group).

# CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

**platnost od 1.7.2026**

**pro betonárnu: Mokrá, 364 53 Čichalov - Chyše**

**schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18**

**Vedoucí provozní jednotky: Zbyněk Trejtnar, tel.:+420 724 348 082, e-mail: zbynek.trejtnar@frischbeton.eu**
**Dispečink:tel.: +420 737 900 973, e-mail: tomas.krieger@frischbeton.eu**

## ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (Tabulky F.1.1)

| Třída pevnosti v tlaku | Stupně vlivu prostředí (Svp) | Konzist. | $D_{max}22$ Kč/m³ bez DPH | $D_{max}22$ Kč/m³ s 21% DPH | Třída pevnosti v tlaku | Stupně vlivu prostředí (Svp) | Konzist. | $D_{max}22$ Kč/m³ bez DPH | $D_{max}22$ Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C8/10** | *bez Svp* | S1 | **3 110** | 3 763 | | X0 | S3 | **3 940** | 4 767 |
| | | S3 | **3 160** | 3 824 | | XC1, XC2 | S3 | **4 020** | 4 864 |
| **C12/15** | X0 | S1 | **3 230** | 3 908 | | XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1 | S3 | **4 070** | 4 925 |
| | X0 | S3 | **3 300** | 3 993 | **C30/37** | XA2 * | S3 | **4 100** | 4 961 |
| **C16/20** | X0 | S1 | **3 340** | 4 041 | | XD3, XA3 * | S3 | **4 170** | 5 046 |
| | X0 | S3 | **3 440** | 4 162 | | XA2, XA3 | S3 | **4 320** | 5 227 |
| | X0 (T/90) | S3 | | | | XF2, XF3, XF4 | S3 | **4 320** | 5 227 |
| | XC1 | S3 | **3 480** | 4 211 | **C35/45** | X0 | S3, S4 | **4 170** | 5 046 |
| | XC2 | S3 | **3 480** | 4 211 | | XC1, XC2 | S3, S4 | **4 170** | 5 046 |
| **C20/25** | X0 | S1 | **3 510** | 4 247 | | X0 (T/90) | S3, S4 | | |
| | X0 | S3 | **3 590** | 4 344 | | XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1,XA2* | S3, S4 | **4 230** | 5 118 |
| | X0 (T/90) | S3 | | | | XD3 | S3, S4 | **4 230** | 5 118 |
| | XC1, XC2 | S3 | **3 590** | 4 344 | | XA3 * | S3, S4 | **4 430** | 5 360 |
| | XC3 | S3 | | | | XA2, XA3 | S3, S4 | **4 430** | 5 360 |
| **C25/30** | X0 | S1 | **3 630** | 4 392 | | XF2, XF3, XF4 | S3, S4 | **4 430** | 5 360 |
| | X0, XC1, XC2, XC3 | S3 | **3 720** | 4 501 | **C40/50** | X0 | S3, S4 | | |
| | X0 (T/90) | S3 | | | | XC1, XC2 | S3, S4 | | |
| | XD1, XD2, XA1, XF1 | S3 | **3 880** | 4 695 | | X0 (T/90) | S3, S4 | | |
| | XC4 | S3 | **3 880** | 4 695 | | XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1 | S3, S4 | | |
| | XA2 * | S3 | **3 920** | 4 743 | | XA2 * | S3, S4 | | |
| | XA2 | S3 | **4 070** | 4 925 | | XD3, XA3 * | S3, S4 | | |
| | XF2, XF3 | S3 | **4 070** | 4 925 | | XF2, XF3 | S3, S4 | | |

** beton není odolný vůči síranové, uhličitanové agresi*

## NEKONSTRUKČNÍ BETON A MALTA PRO LOŽNÍ VRSTVU

| Norma | Označení | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH | Označení | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČSN 73 6131 | C16/20 n XF1 | **3 690** | 4 465 | M25 XF3 | **3 760** | 4 550 |
| ČSN 73 6131 | C20/25 n XF3 | **3 810** | 4 610 | | | |

## CEMENTOVÉ POTĚRY

| Norma | Třída (pevnost v tlaku v MPa) | Konzist. | $D_{max}4$ Kč/m³ bez DPH | $D_{max}4$ Kč/m³ s 21% DPH | Třída (pevnost v tlaku v MPa) | Konzist. | $D_{max}4$ Kč/m³ bez DPH | $D_{max}4$ Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTN - F - 03/11 | CP15 | S1 | **3 270** | 3 957 | CP15 | S2 | **3 370** | 4 078 |
| PTN - F - 03/11 | CP20 | S1 | **3 420** | 4 138 | CP20 | S3 | **3 520** | 4 259 |
| PTN - F - 03/11 | CP25 | S1 | **3 570** | 4 320 | CP25 | S3 | **3 670** | 4 441 |
| PTN - F - 03/11 | CP30 | S1 | **3 720** | 4 501 | CP30 | S3 | **3 820** | 4 622 |

## SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

| Norma | Druh | Třída ($R_c$) | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH | Třída ($R_c$) | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1 | SC | $C_{5/6}$ | **2 670** | 3 231 | $C_{8/10}$ | **2 770** | 3 352 |

## CEMENTO-POPÍLKOVÉ SUSPENZE

| Norma | Označení | Pevnost v tlaku | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH | Označení | Pevnost v tlaku | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTN - F - 01/12 | CPS | 1,5 (MPa) | **informace u regionálního obchodního zástupce** | | CPS | 5,0 (MPa) | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| PTN - F - 01/12 | CPS | 2,0 (MPa) | **informace u regionálního obchodního zástupce** | | CPS | 10,0 (MPa) | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |

**Roxit Česko s.r.o.**

## SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

| Název | Norma | Označení | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|
| Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou | ČSN 73 6127-1 | ŠCM | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Lehce zhutnitelný beton - FB SDC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C16/20 XC1 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF1 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Lehce zhutnitelný beton - FB SDC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C20/25 XC1 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF1 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Lehce zhutnitelný beton - FB SDC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C25/30 XC2 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF1 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Lehce zhutnitelný beton - FB SDC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C30/37 XC2 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF1 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Samozhutnitelný beton - SCC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C25/30 XC2 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF2 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Samozhutnitelný beton - SCC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C30/37 XC3 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF2 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Samozhutnitelný beton - SCC | ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2 | C30/37 XF4 (F.1.1) - $D_{max}$16 - SF2 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| FB Liquid Power Concrete (cem. litý potěr 20 MPa) | ČSN EN 13813 | CT-C20-F4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| FB Liquid Power Concrete (cem. litý potěr 25 MPa) | ČSN EN 13813 | CT-C25-F5 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| FB Liquid Power Concrete (cem. litý potěr 30 MPa) | ČSN EN 13813 | CT-C30-F6 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Mezerovitý beton | ČSN 73 6124-2 | MCB | **3 100** | 3 751 |
| Mechanicky zpevněné kamenivo (obj. min. 7 dní předem) | ČSN EN 13285 ed. 2, ČSN 73 6126-1 | MZK 0/32 $G_C$ | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 - 6,0 MPa) | PTN - F - 04/15 | F 600 - F 1800 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Polystyrenbeton (pevnost v tlaku (0,3 - 1,9 MPa) | PTN - F - 04/15 | PSB 350 - PSB 1500 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |

## ČERSTVÉ BETONY PRO SPECIÁLNÍ GEOTECHNICKÉ PRÁCE

**BETON PRO PILOTOVÉ ZALOŽENÍ DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (Tabulky F.1.1)**

| Třída pevnosti v tlaku, varianta | Stupně vlivu prostředí (Svp) | Konzistence | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|
| C25/30 Piloty - ukládání v suchých podmínkách | XA2 * | S4 | **3 890** | 4 707 |
| C25/30 Piloty - ukládání v mokrých podmínkách | XA2 * | S4 | **4 030** | 4 876 |
| C30/37 Piloty - ukládání v suchých podmínkách | XA2 * | S4 | **4 080** | 4 937 |
| C30/37 Piloty - ukládání v mokrých podmínkách | XA2 * | S4 | **4 230** | 5 118 |

** Beton není odolný vůči síranové, uhličitanové agresi. Pokud je prostředí XA2 vyvoláno množstvím síranových iontů v zemině nebo vodě, je nutné použít síranový cement (SR), upozornit betonárnu a konzultovat nabídku s regionálním obchodním zástupcem.*

## VLASTNÍ PRODUKTY

**FB WR - BETON PRO BÍLOU VANU DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (s přihlédnutím k TP ČSB 02 Bílé vany)**

| Varianta | Třída (pevnost v tlaku 90denní) | Stupně vlivu prostředí (Svp) | Konzistence | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| B - *basic* | C25/30 | X0, XC4, XA2 | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| B - *basic* | C30/37 | X0, XC4, XA2 | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| B - *basic* | C35/45 | X0, XC4, XA2 | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |

**FB FLOOR - PODLAHOVÉ SMĚSI DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 PRO ÚPRAVU LEŠTĚNÍM, HLAZENÍM, ČI V KOMBINACI S VYSOKOPEVNOSTNÍMI VSYPY**

| Třída pevnosti v tlaku | Stupně vlivu prostředí (Svp) | $D_{max}$ | Konzistence | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| C20/25 | X0, XC1, XC2 | 16 nebo 22 | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| C25/30 | X0, XC1, XC2 | 16 nebo 22 | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| C30/37 | X0, XC1, XC2 | 16 nebo 22 | S4 | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |

**FB ZÁSYPOVÝ MATERIÁL**

| Frakce | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH | Frakce | Kč/m³ bez DPH | Kč/m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/4 | **1 150** | 1 392 | 8/16 | **1 350** | 1 634 |
| 4/8 | **1 350** | 1 634 | 11/22 | **1 350** | 1 634 |

## OSTATNÍ SLUŽBY

| Název | bez DPH | s 21% DPH |
|---|---|---|
| Maximální horní mez frakce kameniva $D_{max}$8 | **100 Kč/m³** | 121 Kč/m³ |
| Maximální horní mez frakce kameniva $D_{max}$16 | **70 Kč/m³** | 85 Kč/m³ |
| Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka | **270 Kč/m³** | 327 Kč/m³ |
| Superplastifikátor na přání zákazníka | **250 Kč/m³** | 303 Kč/m³ |
| Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C30/37 včetně) | **100 Kč/m³** | 121 Kč/m³ |
| Zimní opatření od 15. 11. do 15. 3. - automaticky a v podmínkách s nízkými teplotami (pod +5 °C) při použití zimních opatření | **200 Kč/m³** | 242 Kč/m³ |
| Práce mimo pracovní dobu betonárny | **informace u regionálního obchodního zástupce** | |
| Mimopracovní doba - v sobotu (v rámci provozní doby 6:00 h - 20:00 h) | **200 Kč/m³** | 242 Kč/m³ |
| Mimopracovní doba - v neděli a ve svátek (v rámci provozní doby 6:00 h - 20:00 h) | **200 Kč/m³** | 242 Kč/m³ |
| Práce ve večerních hodinách - od 20:00 h do 22:00 h při nepřetržitém dokončování odpolední betonáže | **280 Kč/m³** | 339 Kč/m³ |
| Pozdní zrušení v den objednané betonáže (zrušení zákazníkem po uzavření objednávek, tj. od 14:00 h den před betonáží) | **10 000 případ** | 12 100 případ |
| Poplatek za odloženou dodávku (o více než 1 hodinu oproti objednanému termínu) | **10 000 Kč/h** | 12 100 Kč/h |
| Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace | **2 000 Kč/m³** | 2 420 Kč/m³ |
| Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně. | | |

## POZNÁMKY

*Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazních zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CB I, CB II, CB III, LC, garantovaný modul pružnosti $E_{cm}$, válcovaný beton apod.).*

*U pevnostních tříd betonů je na dodacím listu vždy uváděn minimálně nejvyšší stupeň vlivu prostředí, splňující i nižší stupně vlivu prostředí, specifikované kupujícím.*

*Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).*

*Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.*

*Ceník, technické listy produktů a bezpečnostní listy jsou k dispozici také na www.frischbeton.eu.*

# CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

## DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

| Číslo pásma | Vzdálenost na stavbu a zpět | Cena v Kč/m³ při přepravě 6 m³ bez DPH | Cena v Kč/m³ při přepravě 6 m³ s 21% DPH | Číslo pásma | Vzdálenost na stavbu a zpět | Cena v Kč/m³ při přepravě 6 m³ bez DPH | Cena v Kč/m³ při přepravě 6 m³ s 21% DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | do 5 km | **250** | 303 | **45** | nad 40 km do 45 km | **600** | 726 |
| **10** | nad 5 km do 10 km | **270** | 327 | **50** | nad 45 km do 50 km | **650** | 787 |
| **15** | nad 10 km do 15 km | **300** | 363 | **55** | nad 50 km do 55 km | **710** | 859 |
| **20** | nad 15 km do 20 km | **340** | 411 | **60** | nad 55 km do 60 km | **770** | 932 |
| **25** | nad 20 km do 25 km | **380** | 460 | **65** | nad 60 km do 65 km | **830** | 1 004 |
| **30** | nad 25 km do 30 km | **430** | 520 | **70** | nad 65 km do 70 km | **890** | 1 077 |
| **35** | nad 30 km do 35 km | **490** | 593 | **80** | nad 70 km do 80 km | **960** | 1 162 |
| **40** | nad 35 km do 40 km | **540** | 653 | **90** | nad 80 km do 90 km | **1 050** | 1 271 |

V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, resp. upravit pásmo. O této skutečnosti bude kupující předem informován. V případě jízdy po zpoplatněných komunikacích bude přeúčtováno mýtné či jiná daň, platná v daném období.

Doprava betonu autodomíchávačem se vždy účtuje minimálně 6 m$^3$.

| | bez DPH | s 21% DPH |
|---|---|---|
| Nakládka a prvních 30 minut vykládky od příjezdu na stavbu je zdarma. | | |
| Každých dalších započatých 15 minut vykládky | **380 Kč / 15 min** | 460 Kč / 15 min |
| Odložení betonáže ze strany zákazníka v čase delším než 1 h se účtuje | **300 Kč / 15 min** | 363 Kč / 15 min |
| Zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek (uzavírání objednávek je v 15 h den před betonáží) | **3 000 Kč/mix** | 3 630 Kč/mix |

Doprava betonu konzistence S1, S2 a zásypových materiálů dle možnosti betonárny - informace na dispečinku.

## ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

| Výkon čerpadel se účtuje za každých započatých 15 minut od příjezdu čerpadla na stavbu. | v Kč/h | | + v Kč/m$^3$ | |
|---|---|---|---|---|
| **Výškový dosah výložníku** | **bez DPH** | s 21% DPH | **bez DPH** | s 21% DPH |
| 24 m, 26 m, PUMI | **2 400** | 2 904 | | |
| 28 m | **2 450** | 2 965 | | |
| 32 m | **2 500** | 3 025 | **10** | 12 |
| 34 m | **2 550** | 3 086 | **20** | 24 |
| 36 m | **2 700** | 3 267 | **40** | 48 |
| 38 m | **2 800** | 3 388 | **50** | 61 |
| 42 m | **3 000** | 3 630 | **60** | 73 |
| 47 m | **3 500** | 4 235 | **70** | 85 |
| 52 m | **4 000** | 4 840 | **70** | 85 |

| **Ostatní služby** | **bez DPH** | s 21% DPH |
|---|---|---|
| Přepravní výkony čerpadel s výškovým dosahem do 42 m | **2 700 Kč** | 3 267 Kč |
| Přepravní výkony čerpadel s výškovým dosahem 45 m a 52 m | **6 000 Kč** | 7 260 Kč |
| Chemický přípravek na najetí čerpadla - addiment | **500 Kč** | 605 Kč |
| Přídavné ocelové potrubí | **100 Kč/bm/den** | 121 Kč/bm/den |
| Přídavné ohebné potrubí | **130 Kč/bm/den** | 157 Kč/bm/den |
| Přeprava potrubí nad 10 bm - částka za ujetý km | **19 Kč/km** | 23 Kč/km |
| Čerpání drátkobetonu | **40 Kč** | 48 Kč/m$^3$ |
| Zpomalovací koleno - "S" koleno | **300 Kč** | 363 Kč |
| Čerpání v mimopracovní dobu - ve všední den od 22:00 h do 06:00 h a v sobotu | **180 Kč** | 218 Kč/h |
| Čerpání v neděli a ve svátek | **220 Kč/h** | 266 Kč/h |
| Pozdní zrušení objednávky (do 12 hodin před výjezdem čerpadla) | **1 000 Kč** | 1 210 Kč |
| Zbytečný výjezd čerpadla + ujeté km tam a zpět | **2 700 Kč + 60 Kč/km** | 3 267 Kč + 73 Kč/km |
| Nemožnost výplachu čerpadla na staveništi | **+ 0,5 h v sazbě použitého čerpadla** | |

## ZKUŠEBNÍ VÝKONY A TECHNOLOGICKÝ SERVIS NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

| **Zkušební výkony a služby** | **bez DPH** | s 21% DPH |
|---|---|---|
| Zhotovení zkušebních těles | **680 Kč/ks** | 823 Kč/ks |
| Zkouška konzistence sednutím | **310 Kč/ks** | 375 Kč/ks |
| Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu | **730 Kč/ks** | 883 Kč/ks |
| Stanovení pevnosti v tlaku, objemová hmotnost ztvrdlého betonu | **1 100 Kč/ks** | 1 331 Kč/ks |
| Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou | **2 260 Kč/ks** | 2 735 Kč/ks |
| Stanovení odolnosti proti CHRL (metoda C) | **6 310 Kč/ks** | 7 635 Kč/ks |
| Minimální obsah mikropórů $A_{300}$ ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L) | **6 310 Kč/ks** | 7 635 Kč/ks |
| Stupeň mrazuvzdornosti T100, T150 (à 25 cyklů - sada 3 těles) dle ČSN 73 1322 | **5 200 Kč/sada** | 6 292 Kč/sada |
| Stanovení statického modulu pružnosti ($E_{cm}$) | **10 660 Kč/ks** | 12 899 Kč/ks |
| Výjezd technologického vozu | **50 Kč/km** | 61 Kč/km |

Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.

Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 h předchozího dne.

## OBJEDNÁVKY BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

Pro zajištění maximální přesnosti dodávek je nutné na dispečinku betonárny uplatnit objednávky na beton

| na pracovní dny | na dny pracovního volna | na dny pracovního klidu |
|---|---|---|
| do 12:00 hodin předcházejícího dne | 2 dny před pracovním volnem do 12:00 hodin | řešeno individuální dohodou |

Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 72 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.

**Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na www.frischbeton.eu.**