Roxit Česko s.r.o.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 49452011, DIČ: CZ49452011, bankovní spojení: č.ú. 5001246048/2700 (IBAN: CZ50 2700 0000 0050 0124 6048, BIC: BACXCZPP)
tel.: +420 222 868 264, e-mail: office@frischbeton.eu, www.frischbeton.eu
Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 (certifikační orgán č. 3031 - SILMOS-Q s.r.o.), systém protikorupčního managementu dle ISO 37001 a systém řízení compliance dle ISO 37301 (certifikační orgán Austrian Standards plus GmbH), a systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 (certifikační orgán č. 3115 - EURO CERT group).

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

platnost od 1.7.2026

pro betonárnu: Kralupy, areál České štěrkopísky, 277 44 Zlosyň

schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

dispečink: Dušan Komárek, tel.: +420 602 752 830, e-mail: kralupy@frischbeton.eu
obchodní zástupce: Hana Doškářová, tel.: +420 735 115 964, e-mail: hana.doskarova@frischbeton.eu
vedoucí provozní jednotky: Vít Hánl, tel.: +420 724 932 985, e-mail: vit.hanl@frischbeton.eu

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	$D_{max}22$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}22$ Kč/m³ s 21% DPH	Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	$D_{max}22$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}22$ Kč/m³ s 21% DPH
C8/10	*bez Svp*	S1	**2 660**	3 219		X0, XC1, XC2	S3	**3 970**	4 804
		S3	**2 840**	3 436		X0 (T/90)	S3	**3 920**	4 743
C12/15	X0	S1	**2 950**	3 570		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	**4 110**	4 973
	X0	S3	**3 050**	3 691	**C30/37**	XA2 *	S3	**4 110**	4 973
C16/20	X0	S1	**3 060**	3 703		XD3, XA3 *	S3	**4 160**	5 034
	X0	S3	**3 280**	3 969		XA2, XA3	S3		
	X0 (T/90)	S3	**3 230**	3 908		XF2, XF3, XF4	S3	**4 480**	5 421
	XC1	S3	**3 370**	4 078		X0	S3, S4	**4 460**	5 397
	XC2	S3	**3 370**	4 078		XC1, XC2	S3, S4	**4 460**	5 397
C20/25	X0	S1	**3 310**	4 005		X0 (T/90)	S3, S4		
	X0	S3	**3 430**	4 150	**C35/45**	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	**4 460**	5 397
	X0 (T/90)	S3	**3 380**	4 090		XA2 *	S3, S4	**4 460**	5 397
	XC1, XC2	S3	**3 520**	4 259		XD3, XA3 *	S3, S4	**4 510**	5 457
	XC3	S3	**3 530**	4 271		XA2, XA3	S3, S4		
C25/30	X0	S1	**3 530**	4 271		XF2, XF3, XF4	S3, S4	**4 620**	5 590
	X0, XC1, XC2	S3	**3 710**	4 489		X0	S3, S4	**4 610**	5 578
	X0 (T/90)	S3	**3 660**	4 429		XC1, XC2	S3, S4	**4 610**	5 578
	XC3, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	**3 780**	4 574		X0 (T/90)	S3, S4		
	XC4	S3	**3 800**	4 598	**C40/50**	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	**4 650**	5 627
	XA2 *	S3	**3 800**	4 598		XA2 *	S3, S4	**4 650**	5 627
	XA2	S3				XD3, XA3 *	S3, S4	**4 700**	5 687
	XF2, XF3	S3	**4 290**	5 191		XF2, XF3	S3, S4		

** beton není odolný vůči síranové, uhličitanové agresi*

ČERSTVÉ BETONY PRO SPECIÁLNÍ GEOTECHNICKÉ PRÁCE

BETON PRO PILOTOVÉ ZALOŽENÍ DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku, varianta		Stupeň vlivu prostředí (Svp)	Konzistence	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
C25/30	Piloty - ukládání v suchých podmínkách	XA2 *	S4	**3 920**	4 743
C25/30	Piloty - ukládání v mokrých podmínkách	XA2 *	S4	**4 030**	4 876
C30/37	Piloty - ukládání v suchých podmínkách	XA2 *	S4	**4 290**	5 191
C30/37	Piloty - ukládání v mokrých podmínkách	XA2 *	S4	**4 340**	5 251

** Beton není odolný vůči síranové, uhličitanové agresi. Pokud je prostředí XA2 vyvoláno množstvím síranových iontů v zemině nebo vodě, je nutné použít síranový cement (SR), upozornit betonárnu a konzultovat nabídku s regionálním obchodním zástupcem.*

NEKONSTRUKČNÍ BETON A MALTA PRO LOŽNÍ VRSTVU

Norma	Označení	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Označení	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
ČSN 73 6131	C16/20 n XF1	**4 070**	4 925	C20/25 n XF3	**4 190**	5 070

BETON PRO CEMENTOBETONOVÉ KRYTY

Norma	Označení	Konzistence	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Označení	Konzistence	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
ČSN 73 6123-1	CB I	S1	**informace u regionálního obchodního zástupce**		CB I	S3	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
ČSN 73 6123-1	CB II	S1	**informace u regionálního obchodního zástupce**		CB II	S3	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
ČSN 73 6123-1	CB III	S1	**informace u regionálního obchodního zástupce**		CB III	S3	**informace u regionálního obchodního zástupce**	

CEMENTOVÉ POTĚRY

Norma	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	$D_{max}4$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}4$ Kč/m³ s 21% DPH	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	$D_{max}4$ Kč/m³ bez DPH	$D_{max}4$ Kč/m³ s 21% DPH
PTN - F - 03/11	CP10	S1	**2 930**	3 545	CP10	S2	**2 960**	3 582
PTN - F - 03/11	CP12	S1	**3 030**	3 666	CP12	S2	**3 060**	3 703
PTN - F - 03/11	CP15	S1	**3 150**	3 812	CP15	S2	**3 170**	3 836
PTN - F - 03/11	CP20	S1	**3 310**	4 005	CP20	S3	**3 330**	4 029
PTN - F - 03/11	CP25	S1	**3 430**	4 150	CP25	S3	**3 510**	4 247
PTN - F - 03/11	CP30	S1	**3 700**	4 477	CP30	S3	**3 730**	4 513

Roxit Česko s.r.o.

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

Norma	Druh	Třída (R_c)	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Třída (R_c)	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	$C_{3/4}$	**2 250**	2 723	$C_{8/10}$	**2 380**	2 880
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	$C_{5/6}$	**2 290**	2 771			

CEMENTO-POPÍLKOVÉ SUSPENZE

Norma	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
PTN - F - 01/12	CPS	1,5 (MPa)	**2 810**	3 400	CPS	5,0 (MPa)	**3 070**	3 715
PTN - F - 01/12	CPS	2,0 (MPa)	**2 910**	3 521	CPS	10,0 (MPa)	**3 310**	4 005

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

Název	Norma	Označení	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou	ČSN 73 6127-1	ŠCM	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Lehce zhutnitelný beton - FB SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C16/20 XC1 (F.1.1) - D_{max}16 - SF1	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Lehce zhutnitelný beton - FB SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C20/25 XC1 (F.1.1) - D_{max}16 - SF1	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Lehce zhutnitelný beton - FB SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C25/30 XC2 (F.1.1) - D_{max}16 - SF1	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Lehce zhutnitelný beton - FB SDC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C30/37 XC2 (F.1.1) - D_{max}16 - SF1	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Samozhutnitelný beton - SCC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C25/30 XC2 (F.1.1) - D_{max}16 - SF2	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Samozhutnitelný beton - SCC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C30/37 XC3 (F.1.1) - D_{max}16 - SF2	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Samozhutnitelný beton - SCC	ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 ed. 2	C30/37 XF4 (F.1.1) - D_{max}16 - SF2	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
FB Liquid Power Concrete (CT)	ČSN EN 13813	CT-C20-F4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
FB Liquid Power Concrete (CT)	ČSN EN 13813	CT-C25-F5	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
FB Liquid Power Concrete (CT)	ČSN EN 13813	CT-C30-F6	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 20 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C20-F4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 25 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C25-F5	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 30 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C30-F6	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Mezerovitý beton	ČSN 73 6124-2	MCB	**3 050**	3 691
Mechanicky zpevněné kamenivo (obj. min. 7 dní předem)	ČSN EN 13285 ed. 2, ČSN 73 6126-1	MZK 0/32 G_C	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 - 6,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 600 - F 1800	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,3 - 1,9 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 350 - PSB 1500	**informace u regionálního obchodního zástupce**	

VLASTNÍ PRODUKTY

FB WR - BETON PRO BÍLOU VANU DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 (s přihlédnutím k TP ČSB 02 Bílé vany)

Varianta	Třída (pevnost v tlaku 90denní)	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzistence	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
B - *basic*	C25/30	X0, XC4, XA2	S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
B - *basic*	C30/37	X0, XC4, XA2	S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
B - *basic*	C35/45	X0, XC4, XA2	S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	

FB FLOOR - PODLAHOVÉ SMĚSI DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404 ed. 2 PRO ÚPRAVU LEŠTĚNÍM, HLAZENÍM, ČI V KOMBINACI S VYSOKOPEVNOSTNÍMI VSYPY

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	D_{max}	Konzistence	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
C20/25	X0, XC1, XC2	22	S4	**3 810**	4 610
C25/30	X0, XC1, XC2	22	S4	**3 900**	4 719
C30/37	X0, XC1, XC2	22	S4	**4 260**	5 155

FB GREEN RECYCLING CONCRETES - BETONY S RECYKLOVANÝM KAMENIVEM

Norma	Označení, třída pevnosti v tlaku, % recykl. kameniva	Stupně vlivu prostředí (Svp)	D_{max}	Konzistence	Kč/m³ bez DPH	Kč/m³ s 21% DPH
PTN - F - 05/23	FB GRC 12/15 (50)	X0	16	S3, S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
PTN - F - 05/23	FB GRC 16/20 (50)	X0, XC1, XC2	16	S3, S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
PTN - F - 05/23	FB GRC 20/25 (50)	X0, XC1, XC2	16	S3, S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
PTN - F - 05/23	FB GRC 25/30 (50)	X0, XC1, XC2	16	S3, S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
PTN - F - 05/23	FB GRC 30/37 (50)	X0, XC1, XC2	16	S3, S4	**informace u regionálního obchodního zástupce**	

OSTATNÍ SLUŽBY

Název	bez DPH	s 21% DPH
Maximální horní mez frakce kameniva D_{max}8	**100 Kč/m³**	121 Kč/m³
Maximální horní mez frakce kameniva D_{max}16	**50 Kč/m³**	61 Kč/m³
Odolnost betonu proti síranové, uhličitanové agresi (u Svp XA1, XA2, XA3)	**200 Kč/m³**	242 Kč/m³
Čerstvý beton bez příměsi	**100 Kč/m³**	121 Kč/m³
Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka	**180 Kč/m³**	218 Kč/m³
Superplastifikátor na přání zákazníka	**150 Kč/m³**	182 Kč/m³
Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C30/37 včetně)	**50 Kč/m³**	61 Kč/m³
Beton dle požadavků TKP ŘSD, SŽ a ŘVC	**150 Kč/m³**	182 Kč/m³
Zimní opatření od 15. 11. do 15. 3. - automaticky a v podmínkách s nízkými teplotami (pod +5 °C) při použití zimních opatření	**100 Kč/m³**	121 Kč/m³
Práce mimo pracovní dobu betonárny	**informace u regionálního obchodního zástupce**	
Mimopracovní doba - ve všední den od 17:00 h do 6:00 h, v sobotu	**200 Kč/m³**	242 Kč/m³
Mimopracovní doba - v neděli a ve svátek	**200 Kč/m³**	242 Kč/m³
Pozdní zrušení v den objednané betonáže (zrušení zákazníkem po uzavření objednávek, tj. od 14:00 h den před betonáží)	**5 000 případ**	6 050 případ
Poplatek za odloženou dodávku (o více než 1 hodinu oproti objednanému termínu)	**5 000 Kč/h**	6 050 Kč/h
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace	**1 700 Kč/m³**	2 057 Kč/m³
Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně.		

POZNÁMKY

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazních zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - LC, garantovaný modul pružnosti E_{cm}, válcovaný beton apod.).

U pevnostních tříd betonů je na dodacím listu vždy uváděn minimálně nejvyšší stupeň vlivu prostředí, splňující i nižší stupně vlivu prostředí, specifikované kupujícím.

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.

Ceník, technické listy produktů a bezpečnostní listy jsou k dispozici také na www.frischbeton.eu.

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu	Cena v Kč/m³ při přepravě 6 m³		Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu	Cena v Kč/m³ při přepravě 6 m³	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
4	do 4 km	**200**	242	**15**	15 km	**425**	514
5	5 km	**215**	260	**16**	16 km	**455**	551
6	6 km	**250**	303	**17**	17 km	**480**	581
7	7 km	**255**	309	**18**	18 km	**510**	617
8	8 km	**285**	345	**19**	19 km	**530**	641
9	9 km	**300**	363	**20**	20 km	**545**	659
10	10 km	**320**	387	**22**	nad 21 km do 22 km	**590**	714
11	11 km	**340**	411	**25**	nad 23 km do 25 km	**625**	756
12	12 km	**370**	448	**27**	nad 26 km do 27 km	**675**	817
13	13 km	**385**	466	**30**	nad 28 km do 30 km	**725**	877
14	14 km	**405**	490				

V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, resp. upravit pásmo. O této skutečnosti bude kupující předem informován. Doprava betonu autodomíchávačem se vždy účtuje minimálně 6 m³.

	bez DPH	s 21 % DPH
Nakládka a prvních 30 minut vykládky od příjezdu na stavbu je zdarma.		
Každých dalších započatých 15 minut vykládky	**275 Kč / 15 min**	333 Kč / 15 min

Doprava betonu konzistence S1, S2 a zásypových materiálů dle možností betonárny - informace na dispečinku.

ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

U výkonu čerpadel se účtuje každých započatých 15 minut od příjezdu čerpadla na stavbu.	v Kč/h		+ v Kč/m³	
Výškový dosah výložníku	**bez DPH**	s 21% DPH	**bez DPH**	s 21% DPH
24 m, 26 m PUMI	**2 400**	2 904		
28 m	**2 450**	2 965		
31/32 m	**2 500**	3 025	**10**	12
34 m	**2 550**	3 086	**20**	24
36 m	**2 700**	3 267	**40**	48
38/39 m	**2 800**	3 388	**50**	61
42 m	**3 000**	3 630	**60**	73
45 m	**3 200**	3 872	**60**	73
47 m	**3 500**	4 235	**70**	85
52 m	**4 000**	4 840	**70**	85
57 m	**4 600**	5 566	**70**	85

Ostatní služby	**bez DPH**	s 21% DPH
Přepravní výkony čerpadel s výškovým dosahem do 39 m	**2 700 Kč**	3 267 Kč
Přepravní výkony čerpadel s výškovým dosahem od 40 m	**6 000 Kč**	7 260 Kč
Chemický přípravek na najetí čerpadla - addiment	**500 Kč**	605 Kč
Přídavné ocelové potrubí	**100 Kč/bm/den**	121 Kč/bm/den
Přídavné ohebné potrubí	**130 Kč/bm/den**	157 Kč/bm/den
Čerpání drátkobetonu	**40 Kč/m³**	48 Kč/m³
Zpomalovací koleno - "S" koleno	**300 Kč**	363 Kč
Čerpání v mimopracovní dobu - ve všední den od 22:00 h do 06:00 h a v sobotu	**180 Kč/h**	218 Kč/h
Čerpání v neděli a ve svátek	**220 Kč/h**	266 Kč/h
Pozdní zrušení objednávky (do 12 hodin před výjezdem čerpadla)	**1 000 Kč**	1 210 Kč
Zbytečný výjezd čerpadla	**2 600 Kč + 60 Kč/km**	3 146 Kč + 73 Kč/km
Mytí čerpadla mimo staveniště (nemožnost výplachu čerpadla na staveništi)	**+ 0,5 h v sazbě použitého čerpadla**	
Najetí čerpadla cementovým mlékem nebo cementovým potěrem	**min. 0,5 m³ + doprava autodomíchávačem**	

ZKUŠEBNÍ VÝKONY A TECHNOLOGICKÝ SERVIS NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Zkušební výkony a služby	**bez DPH**	s 21% DPH
Zhotovení zkušebních těles	**680 Kč/ks**	823 Kč/ks
Zkouška konzistence sednutím	**310 Kč/ks**	375 Kč/ks
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu	**730 Kč/ks**	883 Kč/ks
Stanovení pevnosti v tlaku, objemová hmotnost ztvrdlého betonu	**1 100 Kč/ks**	1 331 Kč/ks
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou	**2 260 Kč/ks**	2 735 Kč/ks
Stanovení odolnosti proti CHRL (metoda C)	**6 310 Kč/ks**	7 635 Kč/ks
Minimální obsah mikropórů A_{300} ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L)	**6 310 Kč/ks**	7 635 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T100, T150 (à 25 cyklů - sada 3 těles) dle ČSN 73 1322	**5 200 Kč/sada**	6 292 Kč/sada
Stanovení statického modulu pružnosti (E_{cm})	**10 660 Kč/ks**	12 899 Kč/ks
Výjezd technologického vozu	**50 Kč/km**	61 Kč/km

Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.

Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 h předchozího dne.

OBJEDNÁVKY BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

Pro zajištění maximální přesnosti dodávek je nutné na dispečinku betonárny uplatnit objednávky na beton

na pracovní dny	na dny pracovního volna	na dny pracovního klidu
do 12:00 hodin předcházejícího dne	2 dny před pracovním volnem do 12:00 hodin	řešeno individuální dohodou

Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 72 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na www.frischbeton.eu.